

Oświetlenie Typ01

Ilość: 8m.b.

Element	Pas RGBW
Opis	Pas LED RGB / RGBW Żywotność 20 000h Możliwość skracania co 10cm Moc minimalna 4W/m Strumień świetlny min 65lm IP20, podwójna izolacja

Oświetlenie Typ02

Ilość: 2szt.

Element	Zasilacz LED RGBW
Opis	Zasilacz LED RGB / RGBW Moc min. 75W (dopasowana do obciążenia) Sterowanie DALI / DMX Dopasowany do: Oświetlenie Typ01

Oświetlenie Typ03

Ilość: 3szt.

Element	Oprawa na szynoprzewód
Opis	Oprawa LED na szynoprzewód Moc min. 6W Strumień świetlny min. 630lm Oprawa ściemnialna, praca w systemie DALI / DMX Możliwość kadrowania strumienia świetlnego Kolor oprawy - czarny CRI >90 Żywotność min. 20 000h

Oświetlenie Typ04

Ilość: 1szt.

Element:	Szynoprzewód
Opis	Szynoprzewód o konstrukcji modułowej Dostępność modułów o długości 1m - 4m Współpraca z oprawami w standardzie DALI / DMX Dopasowany do: Oświetlenie Typ03

Oświetlenie Typ05

Ilość: 1szt.

Element:	Lightbox
Opis	<p>Podświetlenie za pomocą świetlówki liniowej lub pasów LED możliwie równomiernie rozświetlające powierzchnię aktywną</p> <p>Nadruk na folii naniesione na płytę PMMA o grubości min. 3mm</p> <p>Konstrukcja sztywna, stabilna, trwała i bezpieczna</p> <p>Estetyczne prowadzenie przewodów do źródła światła</p> <p>Konstrukcja i wykończenie scenograficzne według rysunku referencyjnego</p>