
Projektowana przyłącze DN100 do
straży pożarnej zakończone hydrantem
podziemnym ZsDn100 zamontowanym
w komorze betonowej
projektowany zbiornik
podziemny ppoż 100 m3
Wymiana istniejącego przewodu DN50
na PE100 Ø 63x5,8 SDR 11
istniejąca studnia wodomierzowa
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=32,80 m H2O
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=32,45 m H2O
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=32,87 m H2O
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=33,53 m H2O
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=32,71 m H2O
wymagana parametry dla instalacji
ø13 n
H=32,87 m H2O
Hp1
Hp2
Hp3
Hp4
Hp5
Hp6
Hp7
Hp8
Hp9
Hp10
Hp11
Hp12
Hp13
Hp14
Hp15
Hp16
Hp17
Hp18
Hp19
Hp20
Hp21
Hp22
Hp23
Hp24
Hp25
Hp26
Hp27
Hp28
Hp29
Hp30
Hp31
Hp32
Hp33
Hp34
Hp35
Hp36
Hp37
Hp38
Hp39
Hp40